



Sistema di carotaggio manuale elettrico con aspirazione della polvere incorporata; Adatto per installatori termoidraulici, impiantisti, elettricisti, per carotaggi in ambienti dove l'uso dell'acqua non è consentito.

**Distribuito in esclusiva da TYROLIT.**

**Vantaggi**

- particolarmente indicato per l'uso combinato con le nuove corone diamantate a secco DDL★★★
- lunghezza 250 mm x 1 1/4"
- tempi di carotaggio estremamente ridotti
- minor affaticamento per l'operatore
- significativa riduzione della polvere

**Applicazioni**

Passaggi per aerazione e condizionamento, cavi elettrici, impianti termoidraulici, anticendio, allarmi, sistemi di sicurezza


**Caratteristiche tecniche**

- Frizione elettronica/meccanica
- Impugnatura laterale
- Peso 4,6 kg
- Attacco macchina 1 1/4", cavo, con diametro foro da 19 mm
- Potenza motore 1800 W - 230V- 8,4 A
- Numero giri a vuoto 1850/min
- Numero giri a carico 1300/min
- Sistema di aspirazione della polvere incorporato: aspirazione della polvere direttamente dal foretto
- Ottimo l'uso combinato con i foretti DDL★★★
- lunghezza 250 mm attacco 1 1/4 + pistone di centraggio per avere il massimo delle performance


Il carotatore è completo dei seguenti accessori anche per montare i foretti DDL★★★ lunghezza 150 mm attacco 5/8":

- chiavi semplici da 32
- attacco a baionetta per aspirapolvere libretti
- 1 chiave da 41 mm
- 2 chiavi da 22 mm
- 1 adattatore Fe-Fe 1"1/4-1/2"
- 1 adattatore Ma-Ma 1/2"-5/8"


CODICE	DESCRIZIONE
10984006	Carotatore manuale DME18SDP★★★
10985334	Pistone di centraggio 250-300 mm




**SEDE**  
Via Luigi Negrelli, 3,  
31038 Paese TV



**CHIAMACI**  
(+39) 0422 481055



**INVIACI UN FAX**  
(+39) 0422 483975



**SCRIVICI**  
info@trevisoedilizia.it